

# VARILLA CORRUGADA

SOMOS MÁS  
ALLÁ DEL ACERO

Quintado de fácil  
**IDENTIFICACIÓN**

42  
52  
56

GRADO  
DEL ACERO

N / W

CUMPLE CON LA  
NORMATIVIDAD  
VIGENTE

3, 4, 5,  
6, 8,  
10, 12

NÚMERO DE  
DESIGNACIÓN  
DE LA VARILLA



MARCA  
GERDAU CORSA

PRODUCTO  
**CERTIFICADO**

PRODUCIDAS  
RIGUROSAMENTE  
de acuerdo con las  
especificaciones de  
las normas vigentes

NMX-B-506-CANACERO

NMX-B-457-CANACERO

ASTM A 615

ASTM A 706

CERTIFICACIÓN  
**LEED**

MATERIALES RECICLADOS  
MATERIALES REGIONALES



Hazlo en grande, piensa en acero.

[gerdaucorsa.com.mx](http://gerdaucorsa.com.mx)



GERDAU CORSA

www.gerdaucorsa.com.mx

**GERDAU CORSA**

**VARILLA CORRUGADA  
NMX-B-506/A615 N-42**

Medida: 9.5 mm  
3/8"  
Longitud: 12 m

Peso: 2070 kg  
Lote: 1025136803  
Id/Paquete: 9/0005  
Fecha: 2018/08/03

ISO-9001:2015  
SIDERTUL S.A. DE C.V.  
R.F.C. SID-930918-KR0  
Av. Ejército Nacional 216 piso 2 Col. Verónica Anzures  
Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11570



ATENCIÓN A CLIENTES: 52 (55) 25627330

HECHO EN MÉXICO

MADE IN MEXICO

**IDENTIFICA NUESTRA ETIQUETA**

**CERTIFICACIONES DE NUESTRA  
PLANTA TULTITLÁN**



Tenemos una ubicación geográfica privilegiada en el centro del país para darte un mejor servicio y tiempo de entrega.

| Especificación              | Grado 42                         | Grado 52                         | Grado 56                         |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Norma Mexicana              | NMX-B-506-CANACERO (2011)        | NMX-B-506-CANACERO (2011)        | NMX-B-457-CANACERO (2013)        |
| Norma ASTM                  | ASTM A 615                       | ASTM A 615                       | ASTM A 706                       |
| Especificación ASTM         | G 60                             | G 75                             | G 80                             |
| Esfuerzo de fluencia mínimo | 420 MPa (42 kg/mm <sup>2</sup> ) | 510 MPa (52 kg/mm <sup>2</sup> ) | 550 MPa (56 kg/mm <sup>2</sup> ) |
| Soldable                    | NO                               | NO                               | SI                               |

**LOS GRADOS Y MEDIDAS LOS TENEMOS EN INVENTARIO  
O AGREGAMOS AL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN.**

| Designación | Diámetro Nominal |      | Área de sección Transversal | Peso nominal | Número de piezas por tonelada | Tamaño del madril para doblez |     |
|-------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| Número      | plgs             | mm   | cm <sup>2</sup>             | kg / m       | Piezas / Ton                  | Número de diámetro            | mm  |
| 3           | 3/8              | 9.5  | 0.71                        | 0.560        | 153 a 154                     | 3.5 d                         | 33  |
| 4           | 1/2              | 12.7 | 1.27                        | 0.994        | 83 a 85                       | 3.5 d                         | 44  |
| 5           | 5/8              | 15.9 | 1.98                        | 1.552        | 53 a 55                       | 3.5 d                         | 56  |
| 6           | 3/4              | 19.0 | 2.85                        | 2.235        | 37 a 38                       | 5 d                           | 95  |
| 8           | 1                | 25.4 | 5.07                        | 3.973        | 21                            | 5 d                           | 127 |
| 10          | 1 1/4            | 31.8 | 7.94                        | 6.225        | 13                            | 7 d                           | 223 |
| 12          | 1 1/2            | 38.1 | 11.40                       | 8.938        | 9                             | 8 d                           | 305 |

**NUEVAS  
PRESENTACIONES  
de medidas:**

**VARILLA  
RECTA 42**

Largo: 12 m Atado: 2 Ton

Calibres disponibles:  
3,4,5,6,8,10 y 12

**VARILLA  
DOBLADA 42**

Largo: 12 m Atado: 1 Ton

Calibres disponibles:  
3 y 4

**VARILLA  
RECTA 52/56**

Largo: 12 m Atado: 2 Ton

Calibres disponibles:  
6 8 10 y 12

## ASISTENCIA TÉCNICA

**Gerdau Corsa cuenta con un equipo especializado de profesionales dispuestos a colaborar en la realización de tus proyectos en temas como:**

|                                     |                               |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
|                                     |                               |   |   |   |   |
| Visitas técnicas a nuestras plantas | Capacitaciones especializadas | Asesoría sobre el uso de nuestros productos | Conferencias técnicas para instituciones universitarias | Acompañamiento durante la construcción de tu proyecto | Factibilidad y rentabilidad de proyectos de acero |

Fernando Sierra

✉ fernando.sierra@gerdau.com

☎ 55 4601 4700

**gerdaucorsa.com.mx**

Suscríbete a nuestro canal  
**GERDAU CORSA**



**OFICINAS COMERCIALES**

T. 01 (55) 5262 7300  
Av. Ejército Nacional 216 P.2, Anzures  
Miguel Hidalgo, CDMX 11590